



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## NAP01004 - ELEVADOR DE PLACAS DE YESO LAMINADO télescopico a cremallera con ruedas retráctiles y desmontables con levantado máximo tytanius - AKIFIX®



### Descripción del producto

Elevador de placas de yeso laminado

Funcionamiento mecánico con elevación manual.

Estas instrucciones deben ser leída cuidadosamente antes de que se inicie cualquier acción operativa, tal como montaje, uso o mantenimiento.

### Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logística e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logística e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: [www.akifix.com](http://www.akifix.com) e-mail: [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)





**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA**

El uso y mantenimiento de la máquina es sólo para personal especializado.

Simple, ágil y fácil de usar, ideal para levantar y colocar placas de yeso sobre techos planos e inclinados. Se alcanza, se inclina, se monta y se desmonta rápidamente. Montado pasa a través de todas las puertas estándar, desmontado cómodamente entra en el maletero del coche. Puede ser cargado y operado por una sola persona.

Repuestos bajo pedido.

### CARACTERISTICAS TECNICAS – USO - NOTAS:

Dimensiones	110cm x 110cm - H= 186,5cm
Peso:	40 kg
Altura maxima operativa al techo (horizontal):	5,40 m
Altura maxima operativa a pared (vertical):	5,90 m
Carga maxima aplicable:	50 kg
Nº max. placas de yeso à posicionar:	1
Dimensiones ruedas (cm):	Ø 20 x 5

El plano de la placa de yeso está provisto de pivotes bloca placas situados en las cuatro esquinas. Estos pivotes, que son retráctiles, permiten un acercamiento *"perfecto"* y *"mecánico"* de la placa de techo, evitando así ser empujados y bloqueados a mano antes de ser asegurados con los tornillos.

SISTEMA DE CIERRE TIPO "SOMBRILLA" QUE FACILITA Y ACELERA EL CIERRE DEL ELEVADOR DE PLACAS. LAS RUEDAS PUEDEN SER PLEGADAS O RETIRADAS COMPLETAMENTE. ESTE INNOVADOR SISTEMA GARANTIZA UNA MAYOR ESTABILIDAD Y REDUCE LAS OSCILACIONES

### ADVERTENCIAS

No engrasar el eje con ningún producto para evitar la ineficiencia del mecanismo de freno.

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)

